

Numer zapytania	Z125/6775/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	WYKONANIE SYSTEMU ANTYKOROZJI KONSTRUKCJI MAGISTRALI CIEPLNEJ
Kupiec prowadzący:	Obruśnik, Janusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-04-17 06:58:52
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-17 07:10:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-24 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-24 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

ZEM ŁABĘDY ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

WYKONANIE SYSTEMU ANTYKOROZJI KONSTRUKCJI MAGISTRALI CIEPLNEJ

Ilość: 20 słupów + konstrukcja wsporcza

Długość magistrali: 225mb

1.Oczyszczanie powierzchni:

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2½ zgodnie z normą ISO 8501-1:2007. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być czyste, suche i wolne od zanieczyszczeń.

Przed przystąpieniem do malowania powierzchnia powinna zostać oceniona i przygotowana zgodnie z normą PN-EN ISO 8504:2000.

2. Warunki środowiskowe podczas prac:

Czyszczenie oraz malowanie nie mogą być wykonywane przy wilgotności względnej powietrza powyżej 85%. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a temperatura powierzchni musi być wyższa o minimum 3°C od temperatury punktu rosy. Minimalne i maksymalne temperatury aplikacji oraz utwardzania powłok powinny być zgodne z kartami technicznymi producenta farb.

3. System antykorozyjny - środowisko C4 H (wysoka korozyjność):

System powłokowy powinien składać się z następujących warstw:

- **Grunt:** Farba epoksydowa dwuskładnikowa, pigmentowana fosforanem cynku, o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO. Grubość suchej powłoki: 100

µm.

- ****Międzywarstwa:**** Farba epoksydowa dwuskładnikowa, o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO. Grubość: 90 µm.

- ****Warstwa nawierzchniowa:**** Farba poliuretanowa dwuskładnikowa, alifatyczna, akrylowa, półpołysk, kolor: RAL 7035. Grubość: 50 µm.

Łączna grubość systemu: 240 µm.

Każda warstwa musi być w innym kolorze niż poprzednia, aby umożliwić łatwą identyfikację. Nakładanie powłok powinno odbywać się wyłącznie ręcznie (np. za pomocą wałka lub pędzla) Brak możliwości malowania natryskowego.

4. Wymagania dotyczące materiałów powłokowych:

Farby muszą spełniać następujące wymagania:

- Ochrona antykorozyjna,
- Warunki montażu i późniejszej konserwacji,
- Właściwości eksploatacyjne,
- Doświadczenie w użytkowaniu danego systemu,
- Dostępność rynkowa,
- Bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe,
- Aspekty ekonomiczne.

Farby powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych. Każdy produkt powinien posiadać:

- Identyfikację, numer partii/seryjny oraz datę produkcji.

5. Oferta powinna zawierać:

- Nazwę systemu powłokowego wraz z producentem,
- Karty techniczne oferowanych produktów,
- Proponowaną technologię aplikacji,
- Ilość powłok oraz wskazanie grubości każdej z nich,
- Całkowity koszt wykonania systemu (robocizna + materiały),
- Termin realizacji,
- Referencje z podobnych realizacji,
- Technologia aplikacji powłoki,
- Gwarancja na wykonaną usługę (lat),
- Gwarancja systemu (lat).

6. Termin realizacji

- Termin realizacji: Czerwiec/Lipiec/Sierpień 2026 r.

7. Załączniki

8. Pozostałe uwagi

- * Wymagana wizja lokalna w celu wykonania pomiarów m² obmiaru dotyczących przedmiotu zapytania. Oferent ponosi odpowiedzialność za niedoszacowanie ilości metrów.
- * Przed przystąpieniem do prac Wykonawca wraz z pracownikami podpisują dokumenty BHP – Instruktażu stanowiskowego udziela przedstawiciel Zamawiającego.
- * Wykonawca ma obowiązek zaopatrzyć swoich pracowników w środki ochrony osobistej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy pracownicy są odpowiednio wyposażeni oraz czy prace są wykonywane zgodnie z przepisami BHP.
- * Zamawiający udostępnia dostęp do mediów: sprężone powietrze, energia elektryczna o napięciu 230, 380V.
- * Zamawiający udostępnia zaplecze socjalne: Toaletę.
- * Możliwość składania ofert na maila: pm.ur.zakupy@zemlab.com.pl

Osoby do kontaktu technicznego:

Mateusz Pasierb

530-397-746

mpasierb@zemlab.com.pl

Robert Migas

Tel. kom. +48 602 521 864

rmigas@zemlab.com.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe - Magistrala energetyczna antykorozyja Labor.docx
2.	Załącznik nr 1.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	WYKONANIE SYSTEMU ANTYKOROZJI KONSTRUKCJI MAGISTRALI CIEPLNEJ		1	komplet	38.3 malowanie

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie